

# Datenblatt

Erstellt am: 2026-09-10 23:06

**EtikettenWebshop**  
kundenservice@etikettenwebshop.de

## Produkt

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Produktname   | Fanfold versandetiketten, 100 x 150mm, 500 Etiketten |
| Artikelnummer | Z-100-150-stack                                      |
| Verkauft pro  | 1 Stapel                                             |
| Einheit       | Stapel                                               |
| Gewicht       | 1119 g pro Stapel                                    |



## Geeignete Drucker

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jino   | XP-D463B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Polano | PL60, PL70E, PL80E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zebra  | 105SL, 105SLPlus, 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4, GC420d, GC420t, GK420d, GK420t, GX420d, GX420t, GX430t, LP 2824, LP 2824-Z, LP 2844, LP 2844-Z, R110Xi, R110Xi4, RZ400, RZ600, S4M, Z4M, Z6M, ZD200, ZD220d, ZD220t, ZD230d, ZD230t, ZD410, ZD420d, ZD420t, ZD421d, ZD421t, ZD500d, ZD611d, ZD611t, ZD621d, ZD621t, ZM400, ZM600, ZT220, ZT230, ZT231, ZT410, ZT411, ZT420, ZT421, ZT510, ZT610, ZT620 |

## Abmessungen

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Breite              | 100 mm     |
| Höhe                | 150 mm     |
| Etiketten pro Rolle | 500        |
| Eckenradius         | 2 mm       |
| Form                | Rechteckig |

## Rolle / Erkennung

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Perforation        | Ja                    |
| Wicklung           | Außenwicklung         |
| Sensor / Erkennung | Lücken-/Gap-Erkennung |
| Etikettenabstand   | 3 mm                  |
| Erkennungslücke    | Nein                  |
| Black Mark         | Nein                  |

## Material und Klebstoff

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Material                | Papier            |
| Drucktechnik            | Thermodirekt      |
| Farbe                   | Weiß              |
| Klebertyp               | Permanent         |
| Klebstoffgewicht        | 15 g/m²           |
| Thermische Beschichtung | TOP / beschichtet |
| Farbband erforderlich   | Nein              |

## Verwendung und Compliance

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungen      | Versandetikett                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lagerbedingungen | Für eine optimale Verarbeitung und den Erhalt der Materialeigenschaften in der originalen, geschlossenen Verpackung bei 23°C (±2°C) und 50% relativer Luftfeuchtigkeit lagern. Direkte UV-Strahlung, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Wärmequellen vermeiden. |
| BPA-frei         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BPS-frei         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BPF-frei         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Phthalatfrei     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Regulatorische und zollrelevante Informationen

---

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-verantwortlicher Wirtschaftsakteur | EtikettenWebshop<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Niederlande |
| Ursprungsland                         | CN                                                                                     |
| HS-Code                               | 4821901000                                                                             |
| Zollbeschreibung                      | Self-adhesive paper labels                                                             |

## Produktseite

---

<https://www.etikettenwebshop.de/fanfold-versandetiketten-100-x-150mm-500-etiketten>

Scannen Sie den QR-Code, um die Produktseite zu öffnen oder zu bestellen.



### Kontakt

EtikettenWebshop  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Niederlande  
[kundenservice@etikettenwebshop.de](mailto:kundenservice@etikettenwebshop.de)

---

Dieses Datenblatt wird automatisch auf Basis der verfügbaren Produktdaten erstellt. Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden.