

# Datenblatt

Erstellt am: 2026-09-28 22:04

**EtikettenWebshop**

kundenservice@etikettenwebshop.de

## Produkt

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produktname   | Thermoetiketten, 57 x 32mm, Kunststoff, Thermotransfer, 1500 Etiketten |
| Artikelnummer | Z-57-32-25-TT-PP                                                       |
| Verkauft pro  | 1 Stück                                                                |
| Einheit       | Stück                                                                  |
| Gewicht       | 442 g pro Stück                                                        |



## Geeignete Drucker

|           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bixolon   | SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD5-T40, XD5-T43, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46                                                                                                                                                               |
| Citizen   | CL-E321, CL-E720, CL-S321, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S703, CL-S6621                                                                                                                                                                                    |
| Godex     | EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-700, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i |
| Honeywell | E-CLASS MK III, H-4212X, H-4310X, H-4606, H-6210, H-8308X, H-CLASS, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V                                                                             |
| Sato      | CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4i, LM408e, LM412e, WS4                                                                                                                                                                                    |
| Toshiba   | B-EV4D, B-EV4T, B-EX4T1, B-EX4T2, B-SA4TM, B-SA4TP, B-SX4T, B-SX5T                                                                                                                                                                                         |

## Abmessungen

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Breite              | 57 mm      |
| Höhe                | 32 mm      |
| Etiketten pro Rolle | 1500       |
| Rollendurchmesser   | 25 mm      |
| Außendurchmesser    | 95 mm      |
| Eckenradius         | 2 mm       |
| Form                | Rechteckig |

## Rolle / Erkennung

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Perforation        | Ja                    |
| Wicklung           | Außenwicklung         |
| Sensor / Erkennung | Lücken-/Gap-Erkennung |
| Etikettenabstand   | 3 mm                  |
| Erkennungslücke    | Nein                  |
| Black Mark         | Nein                  |

## Material und Klebstoff

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Material              | Polypropylen        |
| Drucktechnik          | Thermotransfer      |
| Farbe                 | Weiß                |
| Klebertyp             | Permanent           |
| Klebstoffgewicht      | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Farbband erforderlich | Ja                  |

## Verwendung und Compliance

---

Lagerbedingungen

Für eine optimale Verarbeitung und den Erhalt der Materialeigenschaften in der originalen, geschlossenen Verpackung bei 23°C (±2°C) und 50% relativer Luftfeuchtigkeit lagern. Direkte UV-Strahlung, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Wärmequellen vermeiden.

---

## Regulatorische und zollrelevante Informationen

---

EU-verantwortlicher Wirtschaftsakteur

EtikettenWebshop  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Niederlande

---

Ursprungsland

CN

---

HS-Code

3919108090

---

Zollbeschreibung

Self-adhesive plastic labels

---

## Produktseite

---

<https://www.etikettenwebshop.de/thermoetiketten-57-x-32mm-kunststoff-thermotransfer-1500-etiketten>

Scannen Sie den QR-Code, um die Produktseite zu öffnen oder zu bestellen.



### Kontakt

EtikettenWebshop  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Niederlande  
[kundenservice@etikettenwebshop.de](mailto:kundenservice@etikettenwebshop.de)

---

Dieses Datenblatt wird automatisch auf Basis der verfügbaren Produktdaten erstellt. Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden.